

气动真空发生器工厂

发布日期：2025-10-24 | 阅读量：89

真空发生器大流量喷嘴ZH20-B-X185外形尺寸样本参数选型手册特点：根据压缩空气的供给，可进行大流量吹气或产生真空。能以供给空气量的4倍吹气。能产生供给空气量3倍的真空流量。通过直径大，可将切削屑、杂质等吸入。无需维护。可带安装支架。应用示例吹气：水滴飞溅、切削屑的吹除。真空：焊烟的吸收、颗粒、粉体等的材料搬运.....

有两个口的，一个正压口 接进气管，一个负压口， 有三个口的，一个进气口，一个负压口，还有一个排气口。气动真空发生器工厂

德国(SCHMALZ)施迈茨德国Schmalz公司创建于1910年，自1984年开始系列化生产真空元器件及真空系统[Schmalz致力于为制造业客户性价比比较好的系统解决方案，是真空行业新技术的推行者[Schmalz严格遵循所有产品达到比较高质量的要求，为客户提供真空技术和系列服务，协助客户在生产过程中通过真空技术获得更大的效益。目前[Schmalz的真空技术已经被运用于世界各地，被全球各大制造业厂商所推崇，是世界自动化、搬运和夹具应用真空技术供应商之一[SMC真空发生器销售如何满足亚洲市场经济型高要求***真空元器件的需求，成为各企业攻坚的问题。

真空发生器的性能与喷管的**小直径，收缩和扩散管的形状，通路及其相应位置和气源压力大小等诸多因素有关。

①比较大吸入流量qv2max的特性分析：较为理想的真空发生器的qv2max特性，要求在常用供给压力范围[qv2max处于比较大值，且随着P01的变化平缓。

②吸入口处压力Pv的特性分析：较为理想的真空发生器的Pv特性，要求在常用供给压力范围内(P01=0.4--0.5MPa)[Pv处于小值，且随着Pv1的变化平缓。

③在吸入口处完全封闭的条件下，对特定条件下吸入口处压力Pv与吸入流量之间的关系。为获得较为理想的吸入口处压力与吸入流量的匹配关系，可设计成多级真空发生器串联组合在一起。

④扩散管的长度应保证喷管出口的各种波系充分发展，使扩散管道出口截面上能获得近似的均匀流动。但管道过长，管壁摩擦损失增大。一般管道长为管径的6--10倍较为合理。为了减少能量损失，可在扩散管直管道的出口加一个扩张角为6° --8°的扩张段。

欣诺气动元件真空发生器/真空过滤器/真空吸盘欣诺官方直销ZU05SZL212ZL212-GZL112-K15LZD-DNLZL212PZH10BL-06-06ZU07LZH13BS-01-02ZU07SZM131HF-J5LZ-QZM133H-K5LZB-E15CZH13BS-08-10ZM051H-K5LZBZM131H-J5GB-E15LZM103H-K5LZZFC050-04ZFC100-06ZFB100-06ZFA200-02ZFA100-01ZL212-DPLZL112-K15MZU05LZM131H-K5LZZFB200-06ZM051H-J5GZFB300-10ZFC200-06ZFB200-08ZFC050-23ZFC100-04ZFC100-04BZFC100-06BZFC200-08ZFB100-04ZFB300-08ZFC200-08BZP06UNZFC050-04BZP08UNZP04UNZP02UNZP10UNZP13UNZP16UNZP20UNZP40UNZP50UNZP25UNZP32UNZP40HBNZP50HBNZP63HBNZP125HBNZP10

